


ШВВП

Шнур ізольований

мідь

ізоляція



- Конструкція:**
- 1 – Струмопровідна жила: скручена багатожильна мідна;
 - 2 – Ізоляція: полівінілхлоридний пластикат;
 - 3 – Оболонка: полівінілхлоридний пластикат.

Опис

Шнур плоский, з паралельно укладеними ізольованими гнучкими жилами з мідними проволками, в оболонці з ПВХ пластикату, із заповненням проміжків між жилами матеріалом оболонки.

Призначення

Шнур марки ШВВП застосовується для приєднання приладів особистої гігієни і мікроклімату, електропаяльників, світильників, кухонних електромеханічних приладів, радіоелектронної апаратури, холодильників і інших приладів, експлуатованих в житлових і адміністративних приміщеннях, і для виготовлення подовжувальних шнурів

Ном.переріз х К-сть жил мм² х шт	Наванта- ження, А	Маса кг/км
		7,1
		9,4
2х0,5	2,5	11,7
2х0,75	6,0	17,3
2х1,0	10,0	28,2
2х1,5	16,0	42,1
2х2,5	25,0	59,9
2х4,0	32,0	98,6
2х6,0	45,0	157,1
3х0,5	2,5	161,2
3х0,75	6,0	247,2
3х1,0	10,0	333,1
3х1,5	16,0	476,1
3х2,5	25,0	641,5
3х4,0	32,0	881,0
3х6,0	45,0	1091,0
		1365,8
		1700,1
		2228,4

Основні технічні характеристики:

Номинальна напруга:	450 В
Максимальна напруга:	2 кВ
Температура середовища:	-50°С до +70°С
Форма провода:	круглий
Гарантійний термін:	2 роки
Термін служби провода	15 років