

Технічні характеристики:

Кіл-ть жил і переріз, штхмм²	Довідниковий зовн. діаметр, мм	Маса 1 км провода, кг	Крок скрутки, не більше, мм	Струмове навантаж., А	Сила допуст. струму 1 сек. к/з, не більше, кА
2х10	12,7	95	317	50	0,6
2х16	15,1	141	377	70	1,0
2х25	17,5	202	437	95	1,5
2х35	19,5	264	487	115	2,0
2х50	22,7	364	567	140	3,0
2х70	26,2	492	655	180	4,0
2х95	30,6	667	765	215	5,0
2х120	33,8	821	845	250	5,6
3х10	13,6	143	340	50	0,6
3х16	16,2	212	405	70	1,0
3х25	18,8	302	470	95	1,5
3х35	21,0	395	524	115	2,0
3х50	24,4	547	609	140	3,0
3х70	28,2	737	705	180	4,0
3х95	32,9	1000	822	215	5,0
3х120	36,3	1232	908	250	5,6
4х10	15,3	190	381	50	0,6
4х16	18,2	282	454	70	1,0
4х25	21,1	403	527	95	1,5
4х35	23,5	527	587	115	2,0
4х50	27,3	729	683	140	3,0
4х70	31,6	983	790	180	4,0
4х95	36,9	1334	921	215	5,0
4х120	40,7	1643	1018	250	5,6