

Компоненты АСКУЭ

КОНТРОЛЛЕР СБОРА ДАННЫХ КС



СВОЙСТВА

Контроллер представляет собой автономное устройство, предназначенное для дистанционного сбора, накопления и передачи информации на сервер о потребленной электрической энергии с однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии, оборудованных соответствующими интерфейсами. Работая в АСКУЭ, контроллер получает данные как с самих счетчиков электроэнергии, так и с коммутационных контроллеров, которые могут быть установлены в системе как промежуточные звенья между счетчиками и контроллером сбора данных.

Управление прибором осуществляется дистанционно, через Ethernet-сеть или через сеть оператора мобильной связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество счетчиков, соединяемых с контроллером одновременно	2000 шт.
Объем энергонезависимой памяти контроллера	до 16 Гб
Объем оперативной памяти контроллера	512 Мб
Встроенный модем с поддержкой технологий	2G/3G/4G
Технологии сбора данных со счетчиков	PLC-G3, RF
Рабочий диапазон напряжения	от 143 В до 400 В
Номинальная частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность не более	20 Вт
Рабочий диапазон температуры	от - 40 °С до + 70 °С
Масса не более	2 кг

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА КС-02-XX

Условные обозначения исполнений	Наличие модулей и интерфейсов					
	RS-485	USB 2.0	Ethernet	GSM	PLC	Радиомодуль
01	+	-	-	+	-	-
02	+	-	+	+	-	-
03	+	-	+	-	-	-
04	-	+	+	+	-	-
05	+	+	-	+	-	-
06	+	+	+	+	-	+
06P	+	+	+	+	-	+
07	+	+	+	-	-	-
08	+	+	+	+	+	+

Примечания

Исполнение 06 – базовое.

Исполнение 06P - без внутреннего модуля PLC и предназначено для работы с КК-01-10.



Енергооблік
інженерно-технічний центр

ВСЬ СПЕКТР ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

www.energooblik.com.ua

office@energooblik.com.ua

тел.0670001955