

NIK 2102

СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

СВОЙСТВА

- Измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока;
- Количество измерительных элементов – 1 или 2 (в качестве датчиков тока используются шунт и трансформатор);
- Наличие импульсного выхода;
- Расширенный диапазон рабочих напряжений (143 В - 253 В);
- Повышенная степень защиты от воздействия постоянных и переменных магнитных полей (СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005);
- Технологический запас по классу точности не менее 50%;
- Долговременная работа при $U = 380$ В (до 24 часов с сохранением класса точности);
- Малое собственное энергопотребление;
- Прозрачный кожух;
- Возможность установки прозрачной клеммной крышки;
- Возможность установки на DIN-рейку;
- Защита от хищений энергии: индикация обратного направления (реверса) тока, неравенства тока в фазном и нулевом проводах.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

NIK 2102	-	XX	.	M	X	B
						Особенности конструкции счетчика
						Количество измерительных элементов в цепи тока
					1	Один измерительный элемент
					2	Два измерительных элемента
				M		Тип счетного механизма
				M		Электромеханический
						Номинальное напряжение; номинальная и максимальная сила тока
					02	220 В; 5 (60) А
					04	220 В; 5 (50) А
					05	220 В; 10 (60) А
					06	220 В; 10 (50) А
						Тип счетчика



Енергооблік
інженерно-технічний центр

ВСЬ СПЕКТР ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

www.energooblik.com.ua

office@energooblik.com.ua

тел.0670001955